

Pavimentos Deportivos

Exteriores

CÉSPED ARTIFICIAL PROTURF AS BITONO

Características:

Césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado mediante sistema TUFTING, se instala lastrado con arenas de sílices y relleno de caucho reciclado SBR, u otros termoplásticos.

La fibra es lubricada y MONOFILAMENTO, de 16.250 Dtex., está fabricada con polietileno (PE) en dos tonos de verde, oscuro y lima, a la que se le añaden aditivos específicos que le dotan de una alta resistencia y con un tratamiento específico anti UVA: esta fibra es resistente al calor y a las variaciones climatológicas extremas, y muy bajo coeficiente de abrasividad.

La fibra está unida a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 260 gr/m². Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso, el producto pasa por una línea de acabado donde se le incorpora una capa de poliuretano (PU); consiguiendo con este producto unas ventajas adicionales frente al uso del latex, que se traducen entre otras, en un menor peso total del producto, ya que con un 50% de la cantidad de producto se mejoran sin embargo entre otras la resistencia de arranque del penacho, un mejor resistencia a los cambios de temperatura, mejor resistencia frente a la acción permanente del agua y la humedad, mejor adherencia entre juntas, mayor estabilidad dimensional, menor contaminación, 100% reciclaje.

